

BUILDWELL SOLUTION PRIVATE LIMITED

MANUFACTURING UNIT

Plot No. 17, Satyam Industrial Park - 2, At : Kubadthal, Ta.: Daskroi, Dist : Ahmedabad - 382 433, Gujarat

REGISTERED OFFICE

B- 508, Infinity Tower, Corporate Road, Prahlad Nagar, Ahmedabad - 380 015.

Contact: 93761 91300, 79845 07066

99099 86223

Email: thebuildwellsolution@gmail.com Visit Us: www.buildwellsolution.com







ABOUT US

Buildwell Solution Private Limited is one of the leading construction chemicals manufactures & suppliers in India and has emerged itself as a most promising construction chemical manufacture in India. The company is having a registered Trademark and an ISO 9001:2015 certified Indian Company. The company is having an Ultra Modern Manufacturing unit with well-equipped R&D and high end technology machines. Our Brand "KAWACH" has earned its place as one of the most Trusted and Innovative brand in the market.

We aimed to provide complete solutions to the leading construction industry with full range of allied products like Tile Adhesives, Epoxy Tile Grout, Wall Care Putty, Ready Mix Plaster, Block Jointing Mortar, Waterproofing Solution Etc. All products are in house tested by our company as per standard parameters specified by Industry. The company promises maximum satisfaction to the customers for its every product in terms of good quality & service, whether you are designing & building a new structure or renovating an existing one. Quality of products enables us create measurable and meaningful value for our customers and employees.

We strongly believe in adding value to the constructions and to his end users. The company's aim is to become a numero uno in quality of products. Whatever we aspire whatever we do is for the value addition to our users and their satisfaction is our benefit. With such a strong beliefs and a basket full of products company is strongly and successfully moving towards in changing phase of the construction industry.





VISION

To become the Most Trusted Brand in the Construction Chemical Industry.

MISSION

To be in top Construction Chemical Manufacturing Companies in India

VALUES

Be honest in everything, Fulfill commitments and provide the best quality and services

FROM DIRECTOR'S DESK

It takes a lot of passion, determination and patience to transform ideas into effective solutions and even more to turn those into products which contribute to success. Our aim was to strike a balance between price and service. Prices that was affordable to the end user without compromising on the quality and services. Our company is committed to customer delight which we have attained through the offering of unmatched quality products and superb services that talk about from our relevant experience and industry much-admired trust.

Responsibility and operational excellence are fully unified. In order to solve industry's challenges, we recruit the best talent- safely, ethically and responsibly. Our technical capabilities, product quality, and financial strength have uniquely positioned us to compete around industry.



KAWACH RESIN & HARDNER

Epoxy Resin comes in two parts: a resin and a hardener. Mixing the resin and hardener together prompts a chemical reaction, transforming them from a liquid into a solid. Measuring accurately and mixing thoroughly is essential to making sure your epoxy resin cures properly. Resin is a high-gloss epoxy resin specifically designed to give artwork and creative projects a crystal clear finish. It's an easy-to-use 1:1 ratio epoxy resin, meaning it requires equal amounts of both resin and hardener, measured by volume.

Kawach Epoxy Resing and Hardner are mostly used to joint two different Tiles, Granite, Marble etc. It gives a best performance by adding with Kawach Tiles Adhesive for door and window cladding.

OTHER RANGE OF PRODUCTS

Water Proofing Membrane, Crack Feeler, Wood Adhesive, PVC Solution, Floor Hardner Etc.

GROUT COLOUR SHADES

TILE GROUT COLOUR SHADES

SPARKLE GROUT COLOUR SHADES





KAWACH WALL CARE PUTTY

Kawach wallcare putty is a water resistant white cement based putty, is ideal for use on internal walls and ceilings. Kawach wallcare putty binds strongly with the base plaster and form a protective base. Kawach wallcare putty fills up the fine pores in the wall and ceiling and provide a white, very smooth and dry surface, for better painting. Kawach wallcare putty has more adhesive strength, durability and enhances the life of paints.

Kawach wallcare putty is ready to use, easy application, reduce paint consumption, increase binding of paint with wall or ceiling, water resistance and gives smooth finish.

કવચ વોલ કેર પુર્ટી એ વાઈટ સીમેન્ટ પુર્ટી છે. તે બિલ્ડીંગના અંદરનો ભાગની દિવાલ તથા છત પર લગાડવામાં આવે છે. કવચ વોલ કેર પુર્ટી દરેક પ્રકાર ના ખાડા અથવા છિદ્ર ને ભરી દીવાલ અથવા છત ને એક સ્મૂધ ફીનીશીંગ આવે છે. સ્મૂધ ફીનીશ અને ડ્રાય સરફેશ ના કારણે દિવાલ પર નો રંગો વધુ આકર્ષિત લાગે છે. અને રંગો લાંબા ગાળા સુધી ટકે છે.

કવચ વોલ કેર પુર્ટી એ વાઈટ સીમેન્ટ તથા ઉચ્ચ ગુણવતા ના બોર્ડિંગ કેમીકલ ને કારણે વધુ સારી પકડ, મજબૂતી તથા દિવાલની ગુણવતા વધારે છે. કવચ વોલ કેર પુર્ટી કોઈપણ પ્રકારના પ્લેઇન સરફેશ પર લગાડી શકાય, તેનાથી દીવાલ અથવા છત મજબૂત બને છે તેથી સાથે રંગો નો વપરાશ પણ ઓછો થાય છે. સરળ બનાવટ અને પેકીંગ ના કારણે કવચ વોલ કેર પુર્ટી ઉપયોગ કરવું બહુ સરળ છે.

KAWACH TILE GROUT

Kawach Epoxy Grout is very useful product for tiles joints on floor and on wall. This product is having a very long life with non shrinkable and crack proof. It is also having a stain and bacteria resistance. This is very important and recommended usage where hygiene is necessity like Hospital, Bathroom, Laboratories, Kitchen, Swimming Pool, Entry Foyer etc. because it is an anti bacterial and anti fungal material.

Epoxy Grout available in two part and three part component, easy to mix and easy to clean. There are so many colour options are available in Epoxy Grout and it is also available unique Sparkling and Glittering Colours.

Kawach Cement Base Grout is a white cement base colour grout. It is a perfect bonding material for ceramic and vitrified tiles joint on floor or wall. It is also non shrinkable and crack proof. Easy to spread and easy to clean. There are so many colour options are available in cement base grout and it is also available as per the specific tiles colour tone.

It is advisable to please refer our Regular & Sparkling colour shade card for verity of color options.

Cement Grout: 1 Kg & 10 Kg. | Epoxy Grout: 1 Kg. & 5 Kg.

કવચ ઇપોક્ષી ગ્રાઉટ મટીરીયલ બે ટાઇલ્સ વચ્ચેના સાંધા પુરવા માટે વપરાય છે. ટાઇલ્સ વચ્ચેનું બોડીંગ એક મહત્વની બાબત છે. જે ટાઇલ્સને સુરક્ષીત તથા મજબુત બનાવે છે. કવચ ઇપોક્ષી ગ્રાઉટમાં વોટર પ્રુફીંગ સોલ્યુશન નો સમાવેશ પણ કરેલો છે. હાલની આધુનીક પધ્ધતિ મુજબ બે ટાઇલ્સ વચ્ચે ઇપોક્ષી એક મહત્વ બાબત છે કારણકે અવનવા કલર તથા જરીયુક્ત કલર ફ્લોરીંગને એક રીચ લુક આપે

ઉપયોગ: બે ટાઇલ્સ વચ્ચેનાં સાંધા પુરવા માટે તેમજ બે ટાઇલ્સ વચ્ચે પ્રેસર જોઇન્ટ દ્વારા વિવિધ કલર સાથે જોઇન્ટ ભરવા તેમજ ફ્લોરીંગની સુંદરતા વધારવા માટે. બે અને ત્રણ પાર્ટમાં આવતુ મટીરીયલ જરૂરીયાત મુજબ ભેળવી વપરાય છે.

પેકીંગ : ૧ કિલો તથા ૫ કીલો



KAWACH TILE ADHESIVE

CODE: IS15477

Multipurpose Polymer Modified Tile Adhesive is a ready mixture to fix tiles on floor as well as on wall. Kawach Tile Adhesive is a cementitious dry mix with Adhesive Chemicals.

This Adhesive has an excellent bond to concrete and plastered surfaces. It has non-shrink & self-curing properties. Kawach Tile Adhesive is used with Ceramic Tiles, Vitrified Tiles, Glass Tiles, Mosaic Tiles, Marbles, Granites, Artificial Tiles, Artificial Stone and Natural Stones, Granite Frame Cladding on wall etc. and specially made for Tiles on Tiles fixing.

This ready mix material is very easy to use, reduces labour cost, increase the strength and life of tiles on floor as well as on wall. It can be use at Home, Office, Commercial Buildings, Malls, Schools, Hospital and it is very effective at Swimming Pool.

This Adhesive requires only water to start application. Mixing Ratio in all type of product is 3:1. Gradually add clean water into material and mix well. It uses with minimum 3mm to 5mm layer between tiles to floor. Gently press the tiles on adhesive mixture. Remove excess material from the tile using sponge. Setting time is around 8-10 hours.

Kawach Tile Adhesive available with Four different level of material. These are used as per the Softness and Hardness of Tiles as well as of Floor and Wall. All products having different advantage of Adhesive mixture. Adhesive capacity is increases as per Product. It is advisable to concern our technical advisor for selecting a suitable mixture.

All mixtures are available in 20 Kg packaging

CURING SPEED			PULL OUT STRENGTH	
Temperature	Open Time	Curing Time	Conditions:	
>+40°C	15 minutes	8 hours	At 10 min	0.80 MPa
+20°C - +35°C	30 minutes	14 hours	At 20 min	0.70 MPa
+10°C - +20°C	45 minutes	30 hours	At 20 Min	0.70 IVIPa
+ 5°C - +10°C	75 minutes	45 hours	At 30 min	0.60 MPa



કવચ ટાઇલ એડહેસિવ એ એક પોલીમર મોડીફાઇડ યુક્ત ટાઇલ એડહેસિવ છે. જે ફ્લોર તથા દિવાલ ની અંદર / બહાર ટાઇલ્સ લગાડવા માટેની આધુનિક પધ્ધતિ નુ મટીરીયલ છે. ટાઇલ્સ પર ટાઇલ્સ લગાવવા માટે આ એક માત્ર સુરક્ષીત પધ્ધતિ છે. કવચ ટાઇલ એડહેસિવ માં વપરાતુ કેમીકલ તેની ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે. કવચ ટાઇલ એડહેસિવ વધુ બેહતર ચીકાસ સાથેનું હાઇટેક મટીરીયલ છે. મોટી સાઇઝના ટાઇલ્સ લગાવવા માટે ખુબજ જરૂરી છે.

ઉપયોગ: સિરામીક, વિટ્રીફાઇડ, મોજેક, ગ્લાસ તથા તમામ પ્રકારની ટાઇલ્સ તેમજ કોટા સ્ટોન ગ્રેનાઇટ, માર્બલ, કુદરતી / બિનકુદરતી માર્બલ લગાવવા માટે.

પધ્ધતિ : કવચ મટીરીયલ તથા પાણીને 3:૧ ના પ્રમાણમાં મીક્સ કરવું. પાણી ધીમે ધીમે ઉમેરી મીક્સ કરતા જવું. 3mm થી પmm ની જાડાઇ સાથે એક બેગ મટીરીયલ થી ૪૦-૫૦ ફુટ કામ મેળવી શકાય. ફ્લોર સપાટી ની સ્થીતી કવરેજ માટે મહત્વની છે.

પેકીંગ : ૨૦ કિલો

K-Super / K-Silver / K-Gold / K-Platinum / K-White









KAWACH BLOCKFIX MORTAR

In the construction of Masonry walls using precast blocks, a very thin jointing mortar of 3 to 5 mm is required between two blocks, instead of traditional 15 to 20 mm thick mortar. We have developed a polymer modified adhesive Kawach Blockfix Mortar in powder form, that could be used even to thickness of 3 mm. Blockfix provides a strong and durable bond between two blocks.

Kawach Blockfix Mortar is used as thin jointing mortar for fixing, laying and jointing AAC Blocks, Cement Blocks, Concrete Blocks, Hollow Blocks, Light Weight Cellular Blocks, Fly Ash Bricks etc. Blockfix Mortar is a single component material requires only water to be added at site. It works economical due to thinner joints. It has high adhesive and compressive strength, Fast setting, Reduce manpower, no wastage of material and economical.




કવચ બ્લોક જોઇટીંગ મોરટાર એ કન્સ્ટ્રકશન માટે ની નવી પધ્ધતી છે. સામાન્ય રીતે વપરાતા સીમેન્ટ, રેતી મટીરીયલમાં કોઇ વધારાનું કેમીકલ ઉમેરાતુ નથી જયારે કવચ બ્લોક જોઇટીંગ મોરટારમાં ઉચ્ચ કક્ષાનું વોટર પ્રુફીંગ તથા બોડીંગ કેમીકલનો ઉપયોગ થાય છે. જે કન્સ્ટ્રકશન ને વધુ સ્ટ્સીત અને મજબૂત બનાવે છે.

ઉપયોગ: દરેક પ્રકારની ઇંટો, પથ્થરો તેમજ બ્લોકના ચણતરમાં ઉપયોગી છે.

પેકીંગ: ૪૦ કિ.ગ્રા.

KAWACH READY MIX PLASTER



Kawach Ready Mix Plaster is ready to use by just mixing water at site . This process eliminates job site mixing practice. Hence it gives consistent quality with required sand mesh sizes in exact proportion which is most important for compactness of plaster Further to have desired workability less rebounding losses required slump properties and overall durability polymers are added in ready mix plaster. Ready mix plaster is the result of extensive product development through in house R & D. Double gradation of sand is done to ensure better product quality. Ready mix plaster is silt free and provides a homogenous mixture due to the automated process.

કવચ રેડી મીક્સ પ્લાસ્ટર એ પ્લાસ્ટર માટેની આધુનીક પધ્ધતિ છે. સામાન્ય રીતે બનાવાતા પ્લાસ્ટર મીક્સમાં કોઇ સપ્રમાણ રહેતુ નથી. જ્યારે રેડી મીક્સ પ્લાસ્ટરમાં સીમેન્ટ, રેતી, કેમીકલનું એક સપ્રમાણ મીક્સચર હોય છે. જે પ્લાસ્ટરને એક સરખી મજબૂતી આપે છે.

સપ્રમાણ મીક્સચરના અભાવે દિવાલોમાં એક સરખુ લેવલ રાખવામાં તકલીફો થતી હોય છે જે જ્યારે કવચ રેડી મીક્સ પ્લાસ્ટરમા એક સરખું મીક્સચર હોવાથી દિવાલોની ગુણવત્તા તથા સપાટી સરખી રહે છે.

ઉપયોગ : દરેક પ્રકારની દિવાલોનું સપ્રમાણ પ્લાસ્ટર માટે, દિવાલોની અંદર તથા બહાર બન્ને માટે જરૂરી છે.

પેકીંગ : ૪૦ કિ.ગા.



KAWACH PREMIUM SBR

CODE: IS13182

Kawach Premium SBR liquid is specially made for waterproofing, coating and bonding. This waterproofing solution is used on all type of cementitious surfaces and as a bonding agent for cement work. It provides a cooling effect if it is applied on cement surface at roof. This is also used as a crack filling master.

Kawach Premium SBR highly use at Bathroom Sunk Area, Basement Area, Roof and Overhead Slab, Underground Water Tank and it is very effective and strongly recommended for Water Proofing of Swimming Pool.

It is advisable to clean dust and grease from the application area before apply, avoid direct sunlight while applying. Mix SBR liquid thoroughly with water & cement and apply with brush for easy application.

Packaging:

1 Litre, 5 Litre, 10 Litre & 20 Litre



LWR+ એક વોટર પ્રુફિંગ કેમિકલ છે. LWR+ દરેક પ્રકાર નો કોંક્રીટ મિક્સચર અથવા પ્લાસ્ટર મિક્સ માં ઉમેરી શકાય છે. LWR+ દરેક પ્રકાર ના સ્લેબ, ચણતર તથા પ્લાસ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે.

છત સ્લેબ, બેઇઝમેન્ટ, વોટર ટેક્ક, બાથરૂમ, બાલકની રૂક્, ડ્રઇન એરિયા માં LWR+ નો ઉપયોગ કરવાથી વધુ સારું રક્ષણ મળે છે.

રલેબ તથા કોંક્રીટમાં ઉપયોગ કરવાથી સારું બોર્ડિંગ મળે છે. તેમજ અંદર ના લોંખડ ને પણ સારું રક્ષણ મળે છે, પ્લાસ્ટર ના કામ માં વધુ સારું મજબૂતી તથા વધુ સારી એવરેજ મળે છે.



કવચ પ્રીમીચમ એસ.બી.આર. એ એક સચોટ વોટરપુર્ફીંગ સોલ્યુશન છે. આ એક સફેદ કલરનું ૨૦૦૧૨ પોલીમરથી બનેલ છે. જે સરફેસની પક્કડ વધારવા તથા વોટરપુર્ફીંગ કરવા માટે જરૂરી છે. SBR નાં ઉપયોગથી સ્લેબ તથા પ્લાસ્ટરની તાકાત વધે છે. અને તિરાડો પડતી નથી.

ઉપયોગ: છત, બાથરૂમ, શંખરલેબ, રલેબ, પ્લાસ્ટર તેમજ જુના કન્સ્ટ્રક્શનમાં વોટરપૂકીંગ તથા લીકેજ રીપેરીંગ માટે

પેકીંગ: ૧ લી., પલી., ૧૦ લી. તથા ૨૦ લી.

KAWACH LWR +

Kawach LWR+ is used for waterproofing of concrete and mortar use in RCC columns, beams, basement, roof slabs, water tanks and water retaining structures. Also used in external plastering, bathroom, balcony and drains.

Kawach LWR+ benefits in concrete mixture and resist corrosion of steel. It increases workability of plaster and also increases strength and durability of both plaster and concrete.

The recommended method of Kawach LWR+ should be mixed into the gauging water while preparing concrete mixture. Add 200ml Kawach LWR+ for every 50kg cement bag in concrete and plaster mixture. Maintain water/cement ratio as low as possible for higher durability.